

АВТОМАТ ПО ПРОДАЖЕ РАЗЛИВНОГО МОЛОКА «РОСТОВ»

- профессиональная холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием температуры в пределах от 0 до +4 С;
- 2 активных танка 210 литров;
- GSM-модуль для получения статистики и удаленного управления автоматом;
- платежная система : прием купюр и монет с выдачей сдачи, прием бесконтактных банковских карт;
- возможность налива на любую сумму меньше стоимости одного литра;
- наливная форсунка, не образующая пены при наливе;
- удобный универсальный кронштейн для бутылок с узким и широким горлом (покупателю не нужно держать бутылку в руках при наливе);
- одна или две кнопки налива любого объема;
- ультра-фиолетовая лампа в окне налива (опция);
- калибровка налива в миллисекундах, отсутствие расходомера в конструкции;
- отображение оставшегося количества литров молока на дисплее;
- ополаскивание отсека налива водой после каждого закрытия дверцы;
- отсек налива из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой для тары любого объема до 3 литров;
- цветной дисплей 7" с возможностью демонстрации цветных картинок;
- брендирование в соответствии с дизайн-макетом заказчика;
- габариты: 740 мм (ширина) x 800 мм (глубина) x 2000 мм (высота), вес без танков 110 кг.



Активный молочный танк

- герметичный, объем 210 литров;
- усиленный каркас, на колесах;
- мешалка с электроприводом для предотвращения расслоения молока по фракциям жирности;
- молочный насос точной дозации с магнитным приводом;
- полиуретановый молокопровод с быстросъемными соединениями;
- моющая форсунка внутри танка для подключения к автоматической моющей станции;
- габариты 550 мм (ширина) x 600 мм (глубина) x 1235 мм (высота), вес 51 кг.



Автоматическая моющая станция

- возможность одновременной мойки до 6 молочных танков;
- программируемое количество и продолжительность циклов мойки и ополаскиваний;
- автоматическая подача двух моющих средств из канистр.

