

КОМПЛЕКТ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ПРОДАЖИ СВЕЖЕГО НАТУРАЛЬНОГО МОЛОКА В ГИПЕРМАРКЕТАХ

Автомат по розливу молока «Волоколамск»

- профессиональная холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием температуры в пределах от 0 до +4 С;
- 2 активных танка 210 литров;
- GSM-модуль для получения статистики и удаленного управления автоматом;
- отсек налива из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой;
- наливная форсунка, не образующая пены при наливе;
- удобный кронштейн для бутылок (покупателю не нужно держать бутылку в руках во время налива);
- управление одной кнопкой;
- ультра-фиолетовая лампа в отсеке налива (опция);
- отображение оставшегося количества молока на дисплее;
- омывание отсека налива водой после каждого закрытия дверцы;
- сенсор наличия бутылки в отсеке налива;
- 10 боковых полок для размещения 90 пустых бутылок (опция);
- цветной дисплей 7" с возможностью демонстрации цветных картинок;
- смотровое окошко в двери холодильной камеры (опция);
- брендирование в соответствии с дизайн-макетом заказчика (опция).



Активный молочный танк

- герметичный, объем 210 литров;
- усиленный каркас, на колесах;
- мешалка с электроприводом для предотвращения расслоения молока по фракциям жирности;
- молочный насос точной дозации с магнитным приводом;
- полиуретановый молокопровод с быстросъемными соединениями;
- моющая форсунка внутри танка для подключения к автоматической моющей станции;
- габариты 550 мм (ширина) x 600 мм (глубина) x 1235 мм (высота), вес 51 кг.



Автоматическая моющая станция

- возможность одновременной мойки до 6 молочных танков;
- программируемое количество и продолжительность циклов мойки и ополаскиваний;
- автоматическая подача двух моющих средств из канистр.

