

- МОЛОЧНЫЕ АВТОМАТЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ В ТОРГОВЫХ СЕТЯХ И НА УЛИЦЕ
- ПРОДАЖА МОЛОКА В РОЗЛИВ И УПАКОВАННЫХ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ
- ПРОИЗВОДСТВО В РОССИИ С УЧЕТОМ 7-ЛЕТНЕГО ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ



<p>Автомат по продаже молока SM210At (для работы с активными танками):</p> <ul style="list-style-type: none"> • холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием температуры в пределах от 0 до +4 С; • система контроля доступа с таймингом событий; • GSM-модуль для получения статистики и управления автоматом с помощью СМС, электронной почты или личного кабинета; • цветной дисплей 7"; • наливная форсунка, не образующая пены при наливе; • универсальный кронштейн для бутылок с узким и широким горлом (покупателю не нужно держать бутылку в руках при наливе); • одна или две кнопки налива (1 литр и 1,5 литра) по выбору; • возможность налива на любую сумму, меньшую стоимости 1 литра; • отображение оставшегося количества молока на дисплее; • окно налива из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой для тары любого объема до 3 литров; • омывание окна налива водой после каждого закрытия дверцы окна налива; • габариты 740 мм (ширина) x 803 (глубина) x 2000 мм (высота), вес без танков 170 кг. 	<p>286 000 Р</p>
<p>Автомат по продаже молока SMk (для работы с кегами):</p> <ul style="list-style-type: none"> • холодильная камера из нержавеющей стали изнутри и снаружи с поддержанием температуры в пределах от 0 до +4 С; • система контроля доступа с таймингом событий; • GSM-модуль для получения статистики и управления автоматом с помощью СМС, электронной почты или личного кабинета; • смотровое окно в двери холодильной камеры; • 2 сменные мешалки молока для предотвращения расслаивания молока в кеге по фракциям жирности; • наливная форсунка, не образующая пены при наливе; • универсальный кронштейн для бутылок с узким и широким горлом (покупателю не нужно держать бутылку в руках при наливе); • молочный насос точной дозации с магнитным приводом; • возможность налива на любую сумму, меньшую стоимости 1 литра; • отображение оставшегося количества молока на дисплее; • омывание окна налива водой после каждого закрытия дверцы окна налива; • окно налива из нержавеющей стали со светодиодной подсветкой для тары любого объема до 3 литров; • цветной дисплей 7". 	<p>324 900 Р</p>
<p>Активный молочный танк 210 литров,</p> <ul style="list-style-type: none"> • усиленный металлический каркас на колесах; • материал - нержавеющая сталь AISI304; • герметичное закрывание; • молочный насос точной дозации с магнитным приводом; • мешалка с электроприводом; • мощная форсунка; • возможность подключения к автоматической мойке. 	<p>147 900 Р</p>
<p>Платежная система:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отсек из нержавеющей стали (может быть выполнен в виде дополнительного открывающегося отделения на двери холодильной камеры, либо стационарно сбоку от автомата, шириной 25 см, с боковым доступом); • монетоприемник NRI Currenza (Германия) с функцией выдачи сдачи; • купюроприемник JCM (Япония); 	<p>76 000 Р</p>
<p>Секция SM100 EB для продажи пустых бутылок (пластик, 1 литр)</p> <ul style="list-style-type: none"> • емкость - 100 бутылок; • боковая загрузка; • ИК-сенсоры, гарантирующие списание денег только в случае выдачи бутылки; • управление контроллером и платежной системой молочного автомата. 	<p>107 000 Р</p>
<p>Секция SM24 PP для продажи упакованных молочных продуктов (в стаканах от 200 до 450 г. и в бутылках от 300 до 500 г.):</p> <ul style="list-style-type: none"> • ассортимент до 20 наименований; • покупка продукта нажатием одной кнопки, которая активна и светится только при наличии данного продукта; • до 24 полок для размещения продуктов (на каждой от 10 до 16 единиц товара); • выдача продукта с помощью лифта на удобной для покупателя высоте; • ИК-сенсоры, гарантирующие списание денег только в случае выдачи продукта; • хранение продукции в темной холодильной камере без доступа УФ-лучей, при температуре +4 С; • витрина с подсветкой для образцов упаковок товаров; • управление контроллером и платежной системой молочного автомата; • отображение информации о продукте на цветном дисплее 7" в формате jpg. 	<p>279 900 Р</p>
<p>Система обогрева для наружной установки молочных автоматов до -25 С:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подогрев окна налива; • подогрев отсека с молочным танком; • подогрев платежной системы. 	<p>24 800 Р</p>
<p>Киоск для наружной установки автоматов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • усиленный металлический каркас; • электрощит с электросчетчиком; • внутреннее и наружное освещение; • система вентиляции; • светодиодная подсветка банера; • возможность перемещения манипулятором и погрузчиком; • габариты от 2400 мм до 3200 мм (ширина) x 2200 мм (глубина вместе с козырьком) x 2400 мм (высота). 	<p>145 000 Р</p>
<p>Автоматическая моющая станция для молочных танков.</p> <ul style="list-style-type: none"> • одновременная мойка до 6 танков; • каркас и насос из нержавеющей стали; • программируемые количество и продолжительность циклов мойки; • автоматическая подача моющих средств из канистры. 	<p>от 270 000 Р</p>